

# ZEPRO SZN 1500-135


| (200 bar) | | 12 volt | 24 volt |
|---|---|---|---|
| Pump - Motor enhet | | 245 A | 145 A |
| Magnet (hyd. aggregat) | | 4,2 A | 2,1 A |
| Magnet (el. slangbr. ventil) | | 1,5 A | 0,75 A |
| Solenoid | | 1,8 A | 0,9 A |
| **Ledningsarea:** | Manöverkabel | 1,5 mm² | 1,5 mm² |
| | Matarledning 0-8 m | 35 mm² | 35 mm² |
| | Matarledning 8-15 m | 50 mm² | 35 mm² |
| | Matarledning >15 m | – | 50 mm² |
| **Strömkälla:** | Min. kapacitet<br>Min. spänning | 180 Ah<br>9 volt | 170 Ah<br>18 volt |


**Belastningsdiagram**





**Inbyggnadsmått (mm)**








| P1 | P2 | O |
|---|---|---|
| 545 | 1005 | 1659 |
| 715 | 880 | 1829 |
| 786 | 960 | 1900 |

| C | A |
|---|---|
| 440 | 195 |
| 400 | 182 |
| 350 | 163 |
| 300 | 144 |
| 250 | 126 |
| 200 | 110 |




2018-01-25

**ZEPRO Sales**
Tel.: +46 (0)10-459 05 00
E-mail: zepro@zepro.com | zepro.com