
TEKNISKA DATA


ZS 200-175


(200 bar)	12 volt	24 volt
Pump - Motor enhet	245 A	145 A
Magnet (hyd. aggregat)	4,2 A	2,1 A
Magnet (el. slangbr. ventil)	1,5 A	0,75 A
Solenoid	1,8 A	0,9 A
Ledningsarea:		
Manöverkabel	1,5 mm^2	1,5 mm^2
Matarledning 0-8 m	35 mm^2	35 mm^2
Matarledning 8-15 m	50 mm^2	35 mm^2
Matarledning >15 m	-	50 mm^2
Strömkälla:		
Min. kapacitet	180 Ah	170 Ah
Min. spänning	9 Volt	18 Volt


Belastningsdiagram




Inbyggnadsmått (mm)









P1 (mm)	Slädprofil-längd (mm)
- 700	1590
700 -	1700

PML

P1	P2	O
524	1039	1824
524	1164	1824
674	1039	1974

C	A
715	205
700	195
650	182
600	172
550	164
500	157
450	145
400	135
350	121
305	110

2008-01-18

ZEPRO

Z-Lyften Produktion AB
Tel: +46 (0)150 489 550
Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566
E-mail: zepro@zepro.com, Internet: www.z-lyften.se